シリコーンゴムシート一覧 2012/7

超高引製品、超低硬度品、薄膜まで豊富なバリエーション

引裂皱度	標準品					高引製品			超高引製品
品番	MNG	MSG			KSG	MKG	SFG	ST	US
厚みmm~硬度	20°~70°	2°	5°	8°	90°	30°∼70°	45°	45°	50°~80°
0.03~1.0	* Nµ					*	Suシリコーンシ		
0.3	0	×	×	×	×	0	×	×	×
0.4	0	×	×	×	×	0	×	×	×
0,5	0	×	×	×	×	0	×	×	×
0.6	0	×	×	×	×	0	×	×	×
0.7	0	×	×	×	×	0	×	×	×
0.8	0	×	×	×	×	0	×	×	×
0.9	0	×	×	×	×	0	×	×	×
1.0	0	0	0	0	0	0	☆	0	0
1.1	0	×	×	×	0	0	×	×	0
1.2	0	×	×	×	0	0	×	×	0
1.5	0	0	0	0	0	0	×	×	0
1.6	0	×	×	×	0	0	×	×	0
1.7	0	×	×	×	0	0	×	×	©
1.8	0	×	×	×	0	0	×	×	0
1.9	0	×	×	×	0	0	×	×	©
20	0	©	0	©	0	0	☆	0	0
22	0	×	×	×	0	0	×	×	©
2,5	0	×	×	×	0	0	×	×	©
3,0	0	0	0	0	0	0	☆	0	0
4.0	0	×	×	×	0	0	×	0	0
5.0	0	0	0	0	0	0	☆	0	©
6.0	0	0	0	0	0	0	×	0	0
8,0	0	0	0	0	0	0	×	0	0
9.0	0	×	×	×	0	0	×	0	0
10,0	0	0	0	0	0	0	×	0	©
12.0	0	0	0	0	0	0	×	×	©
16,0	0	0	0	0	0	0	×	×	0
20.0	0	0	0	0	0	0	×	×	0
25.0	0	×	×	×	0	0	×	×	0
30.0	©	×	×	×	©	0	×	×	0
40.0	0	×	×	×	0	0	×	×	0

O 即は300mm×300mm

©印は300mm×300mm
○700mm×700mm
(カラー対応)

☆印は1000mmx2000mm、巾なりカット可

 $*N\mu*S\mu$ シリコーンシート 30μ m~1mmまでは別パンフ薄膜シリコーンシート・ μ シリーズをご覧ください

溶着、接着、切削、などの加工技術でシュート、パッキング、〇リングなどご要求品に対応いたします。少ロットに対応。 この他押し出し成形、金型成形、インサート成形、フッ素コーティング加工など各種加工を行います。

サンシンエンタープライズ株式会社 info@sanshin-ent.com

〒160-0008 東京都新宿区三栄町 16-2-202 TEL: 03-3225-9091 FAX: 03-3225-9095

〒541-0048 大阪市中央区瓦町 4-3-14-910 TEL: 06-6229-0302 FAX: 06-6229-0339